

# SANIFOS<sup>®</sup> 360

Estacion de bombeo a enterrar  
1 bomba



Panel de Control



Interruptor de nivel



Cuchilla ProX K2



Turbina Vortex KV V6

**Alcantarillado**  
baños, cocina, lavandería

**13 m**  
↑

## VENTAJAS

- Fácil instalación
- 2 versiones disponibles: bomba trituradora o vortex
- Cuadro de control inteligente deportado

## APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales para casas unifamiliares o establecimientos comerciales.

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Funcionamiento automático de una bomba o las 2 en paralelo
- Válvulas de anti-retorno y llaves de paso
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Sistema de activación: flotador
- Cuadro de control SMART

| REFERENCIA                    | SANIFOS 360 1 GR                                   | SANIFOS 360 1 VX    |
|-------------------------------|--|---------------------|
| DEPOSITO (L)                  | <b>360</b>   |                     |
| BOMBAS                        | <b>1</b>   |                     |
| SISTEMA                       | <b>Bomba Trituradora</b>                           | <b>Bomba Vortex</b> |
| TENSIÓN (V)                   | <b>220-240</b>                                     |                     |
| FRECUENCIA (HZ)               | <b>50</b>  |                     |
| POTENCIA (W)                  | <b>1500</b>  | <b>1500</b>         |
| REVOLUCION POR MINUTO / RPM   | <b>2800</b>  |                     |
| AMPERAJE (A)                  | <b>6</b>   | <b>4,5</b>          |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H)          | <b>11</b>  | <b>27</b>           |
| ALTURA MAXIMA (M)             | <b>14</b>  | <b>13</b>           |
| DIAMETRO EXT. ENTRADA         | <b>110 mm</b>                                      |                     |
| DIAMETRO EXT. SALIDA          | <b>50 mm</b>                                       | <b>63 mm</b>        |
| PANEL DE CONTROL              | <b>Smart</b>                                       |                     |
| INDICE DE RESISTENCIA AL AGUA | <b>IP 68</b>                                       |                     |
| DIMENSIONES                   | <b>Largo: 70 cm   Ancho: 110 cm   Alto: 140 cm</b> |                     |



# ACCESORIOS

## > LLAVE DE CORTE GUILLOTINA

Para facilitar las operaciones de mantenimiento, las llaves de corte se deben instalar en el tubo de entrada, así como como en el tubo de evacuación.

### Llave de corte para tubería



Para tubo DN 110 mm



Para tubo DN 50 mm

## > EXTENSORES

Para aumentar la profundidad de llegada de las aguas residuales al interior de las estaciones SANIFOS<sup>®</sup>, los extensores están disponibles como accesorios. Tienen el mismo diámetro que el depósito y no son apilables.

### Extensor para SANIFOS<sup>®</sup> 1300



Extensor para SANIFOS<sup>®</sup> 1300 de 40 cm profundidad entrada: 2,01m

## > FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Neutraliza olores





Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANIFOS<sup>®</sup>

Una solución para cada proyecto

**[www.sfachile.cl](http://www.sfachile.cl)**

tel: +56 9 5662 4404 • E-mail: [contacto@sfachile.cl](mailto:contacto@sfachile.cl)

 /sfachile